



Tepelná čerpadla pro bazény

Model		ESDPH-4CH	ESDPH-6CH	ESDPH-9CH	
Specifikace	Topný výkon *	KW	3,5	4,8	8
	Topný příkon *	KW	0,7	0,98	1,67
	Jmenovitý proud *	A	3,18	4,45	7,59
	COP *		5,00	4,90	4,79
	Topný výkon **	KW	4	5,5	8,8
	Topení příkon **	KW	0,7	0,99	1,68
	Jmenovitý proud **	A	3,18	4,5	7,61
	COP **		5,71	5,56	5,24
	Max. teplota vody	°C	40		
	Jmenovitá teplota vody	°C	27		
	Průtok vody	m3/h	1,40	1,90	3,00
	Čistá hmotnost	kg	52	60	79
	Hrubá hmotnost	kg	59	68	88
	Hluk	db	48	48	52
	Připojení vody	inch	2"		
	Napájení		220V/1PH/50Hz		
Čisté rozměry	mm	750*300*510	1000*350*620		
Balení rozměry	mm	780*310*640	1030*360*750		
Standardní komponenty	Kompesor	Značka	Highly		
		Počet	1		
	Kondenzátor	Titanový výměník v PVC plášti			
	Výparník	Hydrofilní hliníková fólie + vnitřní závit měděné trubky			
	Čtyř-cestný ventil	ANO			
	Expanzní ventil	Sanhua elektronický expanzní ventil			
	Motor ventilátoru	20W	40W		
	Skříň	Pozinkovaný bílý plech			
	Ovládání	Čínská značka ovladačů, velký LCD displej			
	Vysokotlaký spínač	3.0/2.4MPa (R407C) or 4.2/3.6MPa (R410a)			
	Nízkotlaký spínač	0.02/0.15MPa			
	Pracovní režim	Vytápění a chlazení			
	Chladivo	R407C nebo R410a			
Oběhové čerpadlo	Ne (volitelně)				
Obrázek					
Poznámky	<p>"1 Jednotková pracovní teplota: -10 °C až 43 °C</p> <p>2 * Zkušební podmínky: okolní teplota: 15 °C / 11 °C, přívod vody: 27 °C</p> <p>** Zkušební podmínky: okolní teplota: 24 °C / 19 °C, přívod vody: 27 °C</p> <p>3. Výše uvedené je základní konfigurace. Vodní čerpadlo není součástí."</p>				