


## Tepelná čerpadla pro bazény

Model		ESDPH-11CH	ESDPH-13CH	ESDPH-15CH	
<b>Specifikace</b>	Topný výkon *	KW	10	11,7	13,3
	Topný příkon *	KW	2,06	2,44	2,80
	Jmenovitý proud *	A	9,36	11,1	12,73
	COP *		4,85	4,80	4,75
	Topný výkon **	KW	11	13	14,8
	Topení příkon **	KW	2,08	2,46	2,82
	Jmenovitý proud **	A	9,46	11,2	12,82
	COP **		5,29	5,28	5,25
	Max. teplota vody	°C	40		
	Jmenovitá teplota vody	°C	27		
	Průtok vody	m3/h	3,80	4,40	5,30
	Čistá hmotnost	kg	105	110	131
	Hrubá hmotnost	kg	115	120	141
	Hluk	db	58	58	58
	Připojení vody	inch	2"		
	Napájení		220V/1PH/50Hz		
Čisté rozměry	mm	1000*350*620		1110*460*700	
Balení rozměry	mm	1030*360*750		1140*470*830	
<b>Standardní komponenty</b>	Kompesor	Značka	Highly		Sanyo
		Počet	1		1
	Kondenzátor	Titanový výměník v PVC plášti			
	Výparník	Hydrofilní hliníková fólie + vnitřní závit měděné trubky			
	Čtyř-cestný ventil	ANO			
	Expanzní ventil	Sanhua elektronický expanzní ventil			
	Motor ventilátoru	40W		50W	
	Skříň	Galvanized white metal sheet			
	Ovládání	Čínská značka ovladačů, velký LCD displej			
	Vysokotlaký spínač	3.0/2.4MPa (R407C) or 4.2/3.6MPa (R410a)			
	Nízkotlaký spínač	0.02/0.15MPa			
	Pracovní režim	Vytápění a chlazení			
	Chladivo	R407C nebo R410a			
	Oběhové čerpadlo	Ne (volitelně)			
	Obrázek				
Poznámky	<p>"1 Jednotková pracovní teplota: -10 °C až 43 °C</p> <p>2 * Zkušební podmínky: okolní teplota: 15 °C / 11 °C, přívod vody: 27 °C</p> <p>** Zkušební podmínky: okolní teplota: 24 °C / 19 °C, přívod vody: 27 °C</p> <p>3. Výše uvedené je základní konfigurace. Vodní čerpadlo není součástí."</p>				