


Tepelná čerpadla pro bazény

Model		ESDPH-16CH	ESDPH-21CH	ESDPH-26CH	
Specifikace	Topný výkon *	KW	14,4	18	22,5
	Topný příkon *	KW	3,04	3,83	4,76
	Jmenovitý proud *	A	4,62	17,4	21,64
	COP *		4,74	4,70	4,73
	Topný výkon **	KW	16	20	25
	Topení příkon **	KW	3,05	3,85	4,78
	Jmenovitý proud **	A	4,63	17,5	21,72
	COP **		5,25	5,19	5,23
	Max. teplota vody	°C	40		
	Jmenovitá teplota vody	°C	27		
	Průtok vody	m3/h	5,50	7,50	9,00
	Čistá hmotnost	kg	135	275	285
	Hrubá hmotnost	kg	145	290	300
	Hluk	db	58	60	62
	Připojení vody	inch	2"		
	Napájení		220V/1PH/50Hz		
Čisté rozměry	mm	1110*460*700	1110*460*1250		
Balení rozměry	mm	1140*470*830	1140*470*1380		
Standardní komponenty	Kompesor	Značka	Sanyo		Highly
		Počet	1		2
	Kondenzátor	Titanový výměník v PVC plášti			
	Výparník	Hydrofilní hliníková fólie + vnitřní závit měděné trubky			
	Čtyř-cestný ventil	ANO			
	Expanzní ventil	Sanhua elektronický expanzní ventil			
	Motor ventilátoru	50W	50W*2		
	Skříň	Galvanized white metal sheet			
	Ovládání	Čínská značka ovladačů, velký LCD displej			
	Vysokotlaký spínač	3.0/2.4MPa (R407C) or 4.2/3.6MPa (R410a)			
	Nízkotlaký spínač	0.02/0.15MPa			
	Pracovní režim	Vytápění a chlazení			
	Chladivo	R407C nebo R410a			
Oběhové čerpadlo	Ne (volitelně)				
Obrázek					
Poznámky	<p>"1 Jednotková pracovní teplota: -10 °C až 43 °C</p> <p>2 * Zkušební podmínky: okolní teplota: 15 °C / 11 °C, přívod vody: 27 °C</p> <p>** Zkušební podmínky: okolní teplota: 24 °C / 19 °C, přívod vody: 27 °C</p> <p>3. Výše uvedené je základní konfigurace. Vodní čerpadlo není součástí."</p>				