


Tepelná čerpadla pro bazény

Model		ESDPH-34CV	ESDPH-42CV	ESDPH-52CV	
Specifikace	Topný výkon *	KW	30	38	47
	Topný příkon *	KW	6,45	8,10	9,97
	Jmenovitý proud *	A	9,8	12,31	15,15
	COP *		4,65	4,69	4,71
	Topný výkon **	KW	34	42	52
	Topení příkon **	KW	6,50	8,15	10,02
	Jmenovitý proud **	A	9,87	12,38	15,22
	COP **		5,23	5,15	5,19
	Max. teplota vody	°C	40		
	Jmenovitá teplota vody	°C	27		
	Průtok vody	m3/h	14,50	18,00	22,00
	Čistá hmotnost	kg	290	540	590
	Hrubá hmotnost	kg	305	560	610
	Hluk	db	62	65	68
	Připojení vody	inch	3"		
	Napájení		380V/3PH/50Hz		
Čisté rozměry	mm	1470*735*990			
Balení rozměry	mm	1480*765*1120			
Standardní komponenty	Kompesor	Značka	Sanyo		
		Počet	2		
	Kondenzátor	Titanový výměník v PVC plášti			
	Výparník	Hydrofilní hliníková fólie + vnitřní závit měděné trubky			
	Čtyř-cestný ventil	ANO			
	Expanzní ventil	Sanhua elektronický expanzní ventil			
	Motor ventilátoru	330W*2			
	Skříň	Galvanized white metal sheet			
	Ovládání	Čínská značka ovladačů, velký LCD displej			
	Vysokotlaký spínač	3.0/2.4MPa (R407C) or 4.2/3.6MPa (R410a)			
	Nízkotlaký spínač	0.02/0.15MPa			
	Pracovní režim	Vytápění a chlazení			
	Chladivo	R407C nebo R410a			
Oběhové čerpadlo	Ne (volitelně)				
	Obrázek				
Poznámky	<p>"1 Jednotková pracovní teplota: -10 °C až 43 °C</p> <p>2 * Zkušební podmínky: okolní teplota: 15 °C / 11 °C, přívod vody: 27 °C</p> <p>** Zkušební podmínky: okolní teplota: 24 °C / 19 °C, přívod vody: 27 °C</p> <p>3. Výše uvedené je základní konfigurace. Vodní čerpadlo není součástí."</p>				